




**Der mobile Alleskönner.**

Mobiler Wäschetrockner für das Einfamilienhaus, mobil oder Wandmontage möglich. Integrierter 8 Liter Wasserbehälter – überlaufgesichert. Universell einsetzbar (Keller, Hobbyraum), vollautomatischer Betrieb mit eingebautem Hygrostat.

	<p><b>Produktvorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Leiseste Gerät seiner Klasse</li> <li>✓ 3 Jahre Garantie</li> <li>✓ 100% Made in Switzerland</li> <li>✓ Hohe Luftumwälzung</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Ökologisch         </div> <div style="text-align: center;">  Sparsam         </div> <div style="text-align: center;">  Schnell         </div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten	SecoTec 525
<b>Produktionsland</b>	<b>Schweiz</b>
Energieeffizienzklasse	A1 (=beste Klasse)
Spannung	230 Volt – 50 Hz
*Trockenleistung, mit 7,5 kg Wäsche - somit Trocknungsdauer - somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15 Rp/kWh	1.02 kg/h 7h 30min Fr. 0.47
Leistungsaufnahme	0.42 kW
Raumtemperatur/ Einsatz von	5 – 30 °C
Installationsart	Mobil (oder Wand)
Wasserbehälter	8 Liter inklusive
Einsatzbereich	Einfamilienhaus
Luftumwälzung	1600 m <sup>3</sup> / h
Kältemittel - (FCKW frei)	R290 (150g)
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	101 x 42 x 40 cm
Gewicht	39 kg
Farbe	weiss
Geräuschpegel in 2.5m	59.9 dBA
<b>Garantie</b>	<b>3 Jahre</b>

Max. Wasserentzug und Leistungsaufnahme	bei 60 % rel. F.		bei 80 % rel. F.	
	Wasser	Leistungsaufnahme	Wasser	Leistungsaufnahme
- bei 30°C	13,62 L/24 h	489 Watt	17,43 L/24h	510 Watt
- bei 25°C	10,75 L/24 h	441 Watt	15,62 L/24h	470 Watt
- bei 20°C	8,20 L/24 h	409 Watt	12,73 L/24 h	416 Watt
- bei 15°C	6,73 L/24 h	379 Watt	9,11 L/24 h	388 Watt
- bei 10°C	4,15 L/24 h	360 Watt	6,87 L/24 h	361 Watt
- bei 5°C	2,95 L/24 h	343 Watt	4,57 L/24 h	342 Watt

Zubehör
Ablaufschlauch 14mm
Raccord – Schlauchanschluss
Lübra Wandhygro- und Thermometer